

# LASSELSBERGER - KNAUF



## AQUASTOP FLEX M

### FLEXIBILIS KENHETŐ VÍZSZIGETELÉS

**Cikkszám:** K00619761

#### Tulajdonságok:

- kézzel felhordható
- legalább 2 rétegben alkalmazandó
- felújításhoz és újjépítéshez is

#### Előnyök:

- Beltéri felhasználás
- Szálerősített
- Vízzáró
- Könnyű feldolgozhatóság
- Fagyálló
- Padló- és falfűtés esetén is alkalmazható



Flexibilis, gyárilag adalékokkal előkevert cementkötésű szárazhabarcs.

#### Alkalmazások:

Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, zuhanyzóknak és egyéb intenzív vízterheléssel rendelkező helyiségekben, beton, cement és mészcement vakolatú falak, cementesztrich aljzatok üzemi víz elleni szigetelésére kül- és beltérben. Nagy hőingadozásoknak és erős vízterhelésnek kitett felületeken (pl. teraszok, erkélyek, medencék) alkalmazását nem javasoljuk. Kültérben, lábazati zónában alkalmazható. A Lasselsberger-Knauf kenhető vízszigeteléssel bevont felületek hidegburkolattal láthatók el.

#### Kiemelt alkalmazások:

- fürdőszobák, zuhanyzók kialakításához
- pincék üzemi víz elleni szigeteléséhez
- falra és padlóra is

## MŰSZAKI ADATOK:

<b>bekeverés (keverővíz):</b>	1 kg szárazhabarcsához kb. 0,3 liter víz szükséges. (20 kg (1 zsák) szárazhabarcsához kb. 4 liter víz szükséges)
<b>tapadószilárdság:</b>	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>szakítószilárdság:</b>	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>keverési idő:</b>	kb. 5 perc, 5 perc pihentetés, 2 perc átkeverés
<b>bedolgozási idő:</b>	kb. 20 perc
<b>járáható:</b>	4 óra
<b>bedolgozási hőmérséklet:</b>	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen (50%-os relatív páratartalom mellett).
<b>burkolható:</b>	kb. 1 nap múlva
<b>csomagolás:</b>	20 kg-os zsákban
<b>tárolás:</b>	Minimum 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
<b>szín:</b>	szürke
<b>kötőanyag:</b>	cement, műanyag diszperzió

## FELDOLGOZÁS:

**Alapfelülettel szembeni követelmények:** Az alapfelület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por-, fagy-, kivirágzás- és szennyeződésmentes, ne legyenek laza, málló részei. Az alapfelületek repedései feletti vízszigetelő rétegekben a felületet üvegszövet beágyazással kell megerősíteni.

**Feldolgozás:** Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel, kézi keverőgéppel csomómentesre keverjük. 5 percig állni hagyjuk, és még egyszer átkeverjük. A kenhető vízszigetelést min. 2 rétegben kell felhordani. A második réteget első rétegre merőleges irányban kell felhordani, az első réteg száradása után (kb. 4 óra).

**Szerszámok:** rozsdamentes glettvas, korongecset

## FIGYELMEZTETÉS:

A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és/vagy szakvéleményt készíttetni.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A termék cementet tartalmaz, az ezzel kapcsolatos részletes információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Kenhető szigetelések:** Aquastop, Aquastop Flex, Flächendicht

**Ragasztók:** ProfiFlex, RapidFlex, FließFlex, Silhouette, Flex

**Padlókiegyenlítők:** Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20

**Esztrichek:** Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo



## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

# LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu), [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu)  
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF  
vevőszolgálat

**CERAMIC**  
system